

## Опросный лист на шаровые краны

ОБЪЕКТ: <i>Garaçop-Tagtabazar gazgeçerijisiniñ 67-99,9km aralygynyñ (L=32,9km) durkyny täzelemek.</i>	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ЛИСТОВ	ЛИСТ
ШИФР: 772SK	772SK-TX.O.1	2	1

№ п/п	Наименование параметра	Ед. измер.	Значение параметра
<b>Основные параметры</b>			
1	Количество кранов	шт.	3
2	Номинальный диаметр DN (Ду)	мм	300
3	Номинальное давление PN (Ру)	кгс/см <sup>2</sup>	80
4	Полнопроходность	-	<input checked="" type="checkbox"/> -полнопроходной, <input type="checkbox"/> -неполнопроходной
5	Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93		Класс А
6	Тип корпуса крана	-	<input type="checkbox"/> - разъемный, <input checked="" type="checkbox"/> - сварной
7	Материалы прокладок и уплотнений, их описание	-	Согласно стандарту завода-изготовителя
8	Тип среды	-	<input checked="" type="checkbox"/> - газ, <input type="checkbox"/> - нефть и нефтепродукты, <input type="checkbox"/> - вода горячая, <input type="checkbox"/> - пар, <input type="checkbox"/> - другая
9	Вид управления	-	<input type="checkbox"/> - Пневмопривод, <input type="checkbox"/> - Электропривод <input checked="" type="checkbox"/> - Пневмогидропривод, <input type="checkbox"/> - Электрогидропривод, <input type="checkbox"/> - Ручной, <input type="checkbox"/> - Другой
10	Тип установки	-	<input type="checkbox"/> - Надземная, <input checked="" type="checkbox"/> - Подземная
11	Расчетный срок эксплуатации	лет	30
12	Противопожарное исполнение	-	да
13	Наличие покрытия	-	Согласно стандарту завода-изготовителя
14	Климатическое исполнение	-	<input checked="" type="checkbox"/> - У1, <input type="checkbox"/> - ХЛ1, <input type="checkbox"/> - Т1
15	Температура окружающей среды	°C	min: -27 max: +49
16	Сейсмостойкость	баллы	7
<b>Параметры среды</b>			
17	Состав среды		Природный газ
18	Давление рабочей среды	кгс/см <sup>2</sup>	55
19	Температура рабочей среды	°C	+(25-40)
20	Механические примеси (состав)	-	<input type="checkbox"/> - Да, <input checked="" type="checkbox"/> - Нет
<b>Присоединение к трубопроводу</b>			
21	Присоединение к трубопроводу	-	<input type="checkbox"/> - фланцевое <input type="checkbox"/> - с патрубками (переходные кольца) <input checked="" type="checkbox"/> - под приварку <input type="checkbox"/> - ниппельное
22	Параметры присоединяемой трубы:		
23	Диаметр	мм	325
24	Толщина стенки	мм	8



## Опросный лист на шаровые краны

ОБЪЕКТ: <i>Garaçop-Tagtabazar gazgeçerijisiniň 67-99,9km aralygynyň (L=32,9km) durkyny täzelemek.</i>	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ЛИСТОВ	ЛИСТ
ШИФР: 772SK	772SK-TX.O.1	2	2

25	Расстояние от низа трубопровода до фланца привода	мм	3195
26	Расстояние от поверхности земли до низа трубопровода	мм	1330
27	Категория прочности		K42
28	Материал трубопровода		Ст.20 TDS 8732-78/B20 TDS8731-74
29	Если с переходными кольцами		
	длина	мм	-

### Дополнительные требования

Должен поддерживаться двунаправленный поток.

**Примечание:**

марка крана по проекту – 11лс(6)768п2  
линейная часть, крановый узел

Начальник ОТГ и ХН



Лакгиева Г.С.

Инженер



Беков Р.Г.

ГИП



Беков Г.Ч.